

# 2 仕様

## 1仕様

D

(単位: mm)

項目	機種	FBD-1503	FBD-1504	FBD-2003	FBD-2004	FBD-2006	FBD-2304	FBD-3004	FBD-3006	FBD-4004	FBD-4006	FBD-4007
折り曲げ長さ (mm)		3100	4100	3100	4100	6100	4100	4100	6100	4100	6100	7090
加圧能力 (ton)		150	150	200	200	200	250	300	300	400	400	400
上下ストローク (mm)		150	150	150	150	150	250	250	250	250	250	250
上昇速度 (mm/sec)	50Hz	78	78	66	66	66	62	62	62	62	63	63
	60Hz	94	94	79	79	79	74	74	74	75	75	75
折り曲げ速度 (mm/sec)	50Hz	8	8	7	7	7	6	6	6	6	6	6
	60Hz	9	9	8	8	8	7	7	7	7	7	7
下降速度 (mm/sec)	50Hz	74	74	66	66	66	60	60	60	64	64	64
	60Hz	89	89	79	79	79	72	72	72	77	77	77
シリンダー個数 (個)		2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4
モーター出力 (kW)		11	11	15	15	15	18.5	22	22	30	30	30
許容片荷重(左右端でディスプレイスピース4個分) (ton)												
油量 (ℓ)		120	120	120	120	120	200	200	200	200	200	200
重量 (ton)		9.5	12	12	14.5	26	19.7	23.5	36.9	27.4	42.6	45.5
一次側配線 (mm <sup>2</sup> )	STD	14	14	22	22	22	30	38	38	50	50	50
	※EX	22	22	30	30	30	38	50	50	60	60	60
全負荷電流 (A)		45	45	60	60	60	74	87	87	117	117	117

※本仕様は、改良等のため予告なく変更することがあります。

※AUTO B/G, NC-9EX, NC-9GS, の仕様はそれぞれの取扱説明書を参照してください。

※全負荷電流はSTDです。AUTO B/G付きはプラス4A, NC-9EX付きはプラス12Aしてください。