

簡単操作で高度な曲げ加工が自由自在。

プレスブレーキ



プレスブレーキ **PHSシリーズ**  
PHS25~450

NCシステム **K-PAPS**  
K-PAPSⅡ/Ⅲ/Ⅲ-HV

標準仕様の一例

		PHS25	PHS35	PHS50			PHS80			PHS110			PHS160		
		×125	×125	×125	×200	×255	×200	×255	×310	×255	×310	×400	×310	×400	
加圧能力	ton	25	35	50	50	50	80	80	80	110	110	110	160	160	
曲げ長さ	mm	1250	1250	1250	2000	2550	2000	2550	3100	2550	3100	4000	3100	4000	
ギャップ深さ	mm	200	200	400			400			400			400		
ラムのストローク量	mm	100	100	165			165			185			185		
ラムのデプス調整量	mm	95	95	100			100			100			100		
オープンハイト	mm	325/225(中間板無/有)			355			355			375			375	

		PHS200			PHS300			PHS450		
		×310	×400	×510	×400	×510	×620	×400	×510	×620
加圧能力	ton	200	200	200	300	300	300	450	450	450
曲げ長さ	mm	3100	4000	5100	4000	5100	6200	4000	5100	6200
ギャップ深さ	mm	400			400			400		
ラムのストローク量	mm	185		170	230			300		
ラムのデプス調整量	mm	100			125			125		
オープンハイト	mm	375			435			505		

生産性の向上と安

より高速に、より高精度に。切断加工をパワーアップ。

シャー