

2 仕様

型 式	HYP2000N	HYP3000N
加 圧 能 力 (kN)	98~196	147~294
ストローク長さ (mm)	30~200	
ラム下降速度 (mm/s)	200	160
加 圧 速 度 (mm/s)	15	12
ラム上昇速度 (mm/s)	130	200
最大使用圧力 (MPa)	9.8	14.7
オープンハイト (mm) (※1)	500	
デ ー ラ イ ト (mm) (※2)	450	
シ ャ ン ク 穴 (mm)	φ50×70L	
ボ ル ス タ 寸 法 (W×D×T) (mm)	500×500×50	
最大上型質量 (kg)	100	
メカストップ調整 (mm)	0~200	
行 程 種 類	切・寸動・安全一行程	
急 停 止 時 間 (ms)	100	
最 大 停 止 時 間 (ms)	120	
償 性 下 降 値 (mm)	20	
電 源	3相 AC200V 20A	
モ ー タ 出 力 (kW)	3.7	
コントロールBOX	CB22-5	
プ レ ス 台	PT2000	
作 動 油 容 量 (ℓ)	60	
総 質 量 (kg)	1620	1750

(※1) オープンハイトとは、ベット上面よりラム下面までの最大寸法です。

(※2) デーライトとは、ボルスタ上面よりラム下面までの最大寸法です。(オープンハイト=ボルスタ厚さ)

3 外形図

