



仕様および標準付属品

仕様

(単位=mm)

型式 諸元	M-632	M-1245	M-1260	M-2023	M-2045	M-2060	M-2545	M-2560	M-3045	M-3060	M-4045	M-6045
切断板厚 (引張り強さ45kg/mm ²)	3.2	4.5	6.5	2.3	4.5	6.5	4.5	6.5	4.5	6.5	4.5	
切断長さ	650	1,230	1,243	2,010	2,000		2,500		3,070		4,055	6,130
刃の長さ	690	1,340	1,320	2,300			2,800		3,380		4,430	6,440
刃の形式	四 方 刃											
ギャップ深さ	60	—		77	150				300		450	
レーキ角	1°	1°28'		1°18'		1°28'	1°18'	1°28'	1°18'	1°28'	1°18'	1°28'
ストローク数 (s.p.m)	90	75	60	75	60						50	36
電動機(主)	1.5kW	3.7kW	5.5kW	3.7kW	5.5kW			7.5kW		11.0kW		
電動機 (バックゲージ用)	—	0.4kW										0.7kW
機械重量(kg)	1,100	2,700	3,700	4,500	4,600	4,700	5,300	5,500	7,100	8,400	11,000	25,000
板押え方式	スプリング	油圧式分割ユニット		スプリング	油圧式分割ユニット						エア式	
板押えユニット数	4	6		9			11		13		16	26
ライトビーム (球数)	—	40W×2				40W×3		40W×4		40W×5	60W×6	
バックゲージ方式	手動	電動式カウンター0.1mm表示、自動切断装置式										
バックゲージ移動	10~350	10~700		10~350		10~700				10~1,000	10~700	10~1,000
潤滑方式	手動集中給油方式(主軸受け部給油状況監視装置付き)											
運転操作種類	単・寸	単動切断、連続切断、自動切断、寸動										

本仕様は、改良のため変更することがあります。

注意

M-3060は作業能率の改善と機械の稼働率アップをはかるために、フリアランス調整装置と自動反転装置を標準装備しております。

標準付属品

機 種	サイドゲージ	フロントサポート	フロントストッパー	ライトゲージ用ランプ	ヒューズ			
					5A	10A	15A	20A
M-1245	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	
M-1260	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	
M-2045	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	
M-2060	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	
M-2545	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	
M-2560	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	
M-3045	1組	1組	1組	2個	2個	2個		
M-3060	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	
M-4045	1組	1組	1組	2個	2個	2個		2個
M-6045	1組	1組	1組	2個	2個	2個	2個	

工具箱……………1個
 ねじ回し(9×200)……………1個
 十字ねじ回し(2番)……………1個
 六角棒スパナ(3、4、5、6、8、14、17mm)各1個
 (M-4045、M-3060は10、19mm各1個追加)
 両口スパナ 8×10……………2個
 13×17……………2個(M-3060は1個)
 22×24……………1個
 24×27……………1個
 30×32……………1個

片口スパナ 36……………2個(M-3045、4045は1個)
 46……………1個
 50……………1個(M-3060のみ)
 電磁ブレーキ調整用ゲージ(0.2mm、1.4mm)……………各1個
 (M-4045、3060は0.2mm、2.5mm各1個)
 電磁ブレーキ調整用特殊スパナ……………1個
 (注:M-3045にはゲージと特殊スパナなし)