

TAKISAWA®

株式会社 瀧澤鐵工所 —— 世界へ伸びるNC工作機械メーカー ——

本社及工場 営業本部 〒701-01 岡山市 撫川 9 8 3 TEL(0862)93-6111(代) 93-1600(代)

玉島工場 〒713 岡山県倉敷市玉島 1 9 6 2 - 1 TEL(08652)6-4111(代)

東京営業所 〒143 東京都大田区大森北3-43-1帝都大森ビル TEL(03) 764-2151(代)

北関東営業所 〒371 前橋市元総社町 2 4 8 1 TEL(0272)51-7417(代)

名古屋営業所 〒456 名古屋市熱田区金山町1丁目17番7号 TEL(052)682-7466(代)

大阪営業所 〒578 東大阪市本庄中1丁目26 TEL(0729)65-4671(代)

岡山営業所 〒701-01 岡山市 撫川 9 8 3 TEL(0862)93-1520(代)

広島営業所 〒734 広島市南区東雲2丁目18-40山田ビル TEL(082)282-7815(代)

福岡営業所 〒812 福岡市博多区博多駅前4-20-16白水ビル TEL(092)431-0705(代)

札幌事務所 〒002 札幌市北区篠路4条1丁目1-22 TEL(011)773-0708

山形事務所 〒990 山形市上町4丁目3-17 TEL(0236)43-1718

新潟事務所 〒940 長岡市下柳3丁目5-23 TEL(0258)27-6216

長野事務所 〒394 岡谷市神明町3丁目25-3 TEL(02662)2-9684

浜松事務所 〒430 浜松市住吉4丁目18-24 TEL(0534)72-6685

海外事務所 =イギリス・西ドイツ・フランス・オランダ・スイス・スウェーデン・オーストラリア・カナダ・南ア・韓国・台湾

Takisawa Machine Tool USA Corporation

642 Anthony Trail, Northbrook, Illinois 60062
Telephone: (312)480-9557 Telex: TWX9106860040

仕様寸法

機種		TAL460	TAL510	TAL560	TAL600
能力容量	ベッド上の振り	mm 460	510	560	600
	横送り台上の振り	mm 250	300	340	380
	棒材加工径	mm 52	52	76	76
	両センチ間の最大距離	mm 800, 1000, 1500	1000, 1500	1000, 1500, 2000, 2500, 3000	1000, 1500, 2000, 2500, 3000
	切落し上の振り	mm	710	770	810
主軸	主軸端の形式	ASA A1-6"	A1-6"	A1-8"	A1-8"
	主軸貫通孔径	mm 52	52	76	76
	センタのテーパ	MT No. 4	No. 4	No. 5	No. 5
	速度変換数	12	12	12	12
	速度範囲	rpm 25, 36, 53, 70, 100, 145, 265, 380, 555, 715, 1020, 1500	25, 36, 53, 70, 100, 145, 265, 380, 555, 715, 1020, 1500	25, 38, 55, 75, 110, 160, 235, 350, 500, 700, 1040, 1500	25, 38, 55, 75, 110, 160, 235, 350, 500, 700, 1040, 1500
ネジ切りと送り	インチネジの種類	32	32	40	40
	インチネジの範囲	TPI 4-56	4-56	2-56	2-56
	メートルネジの種類	21	21	30	30
	メートルネジの範囲	mm 0.5-7	0.5-7	0.25-14	0.25-14
	自動送りの変換数	32	32	48	48
	縦送り量	mm/rev 0.035-0.5	0.035-0.5	0.035-1.99	0.035-1.99
	横送り量	mm/rev 縦送り量の1/2	縦送り量の1/2	縦送り量の1/2	縦送り量の1/2
往復台	親ネジの径	mm 35	35	35, 35, 38, 38, 38	35, 35, 38, 38, 38
	ベッド上での長さ	mm 590	590	700	700
	横送り台寸法	mm 215(W), 680(L), 47(D)	215(W), 680(L), 47(D)	240(W), 770(L), 52(D)	240(W), 770(L), 52(D)
	横送り台の最大移動量	mm 285	285	310	310
	刃物送り台の最大移動量	mm 145	145	150	150
心押台	刃具寸法	mm 25×25	25×25	25×25	25×25
	心押軸の径	mm 65	65	75	75
	心押軸のテーパ穴	MT No. 4	No. 4	No. 5	No. 5
ベッド	心押軸の最大移動量	mm 150	150	150	150
	幅	mm 370	370	430	430
	高さ	mm 340	340	355	355
電動機	長さ	mm 1970, 2170, 2680	2170, 2680	2330, 2840, 3350, 3860, 4370	2330, 2840, 3350, 3860, 4370
	電動機	KW 3.7	5.5	7.5	7.5
	機械寸法	所要床面積	mm 1028(W)×2268, 2468, 2978(L)	1028(W)×2468, 2978(L)	1055(W)×2685, 3195, 3705, 4215, 4725(L)
高さ		mm 1226	1251	1320	1340
正味重量		kg 1950, 2000, 2300	2300, 2600	2600, 2900, 3300, 3700, 4000	2900, 3200, 3600, 4000, 4300