

概要

中心ノ高さ	750 mm.	
往復台上ノ振り	1100 "	
ベッド上ノ振り	1500 "	
切り落シ上ノ振り	2000 "	
センター間ノ最大距離	2000 "	
面板ノ直径 (厚サ)	1,800 (200) "	
主軸軸受前部 (中) (後)ノ直径	240 (200) (160) "	
テーブルストックスピンドルノ直径	160 mm.	
主軸迴轉數 (1:20 無段)	低速 1.5~30, 高速 6~120 r.p.m.	
ネジ切り	ミリネジ	1~28 mm.
	インチネジ	24~1 1/4吋
	長手送り	48 段 0.139~4.664 mm/rev.
送り速度	横送り	" 0.070~2.332 "
	刃物台送り	48 段 0.035~1.166 mm/rev.
	往復台早走り速度	2000 mm/min.
親ネジノ直径 x ピッチ	80 x 12 (2%吋) mm	
ベッドノ高さ x 幅 (摺動面)	750 x 1100 "	
ベッド摺動面ノ長さ (切落畚)	3080 "	
ベッドノ全長	5360 mm	
主電動機	D.C 22 kw (30HP)	
往復台早走り用電動機	A.C 4P. 2.2 kw (3HP)	
潤滑油ポンプ電動機	A.C 4P. 0.75 kw (1HP)	
所要床面積 (約)	5800 x 3000 mm	
正味重量 (約)	18,000 kg.	

